

RailPoster / RailPosterMidi

Données techniques pour l'imprimerie

RailPoster

Surface de composition



20 mm de chaque côté : ne pas placer de textes, logos ou photos dans cette zone.

RailPosterMidi

Surface de composition



RailPoster

Format de production (l x h)	650 × 310 mm (l'illustration correspond aux proportions de l'affiche F12)
Format visible (l x h)	610 × 270 mm (voir schéma); ne pas placer de texte, logos, photos sur toutes les marges 20 mm car ce champ peut éventuellement être recouvert par le système de fixation.

RailPosterMidi

Format de production (l x h)	250 × 350 mm (format identique au carton suspendu des entreprises de transport). Les posters doivent être découpés exactement au format.
Format visible (l x h)	210 × 310 mm (voir schéma); ne pas placer de texte, logos, photos sur toutes les marges 20 mm car ce champ peut éventuellement être recouvert par le système de fixation.

Caractéristiques d'impression

Papier	Incada Silk 0,37 mm, couché sur une face, 240 g/m ² .
Impression	Jet d'encre, offset ou sérigraphie ; recommandation : appliquer un vernis mat sur les affiches

Contenu

La publicité pour le tabac et l'alcool est exclue. Les messages religieux ou susceptibles de heurter la sensibilité des passagers ne sont pas acceptés. Sont aussi interdits les contenus contraires aux intérêts des entreprises de transport. En cas de doute, n'hésitez pas à envoyer une ébauche à APG/SGA au cours de la conception du sujet. Nous nous ferons un plaisir de clarifier la situation à l'avance.

RailPoster / RailPosterMidi

Données techniques pour l'imprimerie

Instructions importantes pour l'envoi et livraison du matériel

Pour l'utilisation dans toutes les entreprises de transport sauf les CFF (détails CFF voir ci-dessous)

Marquage du matériel	Identification claire du matériel (client, sujet, nombre d'unités)
Plusieurs sujets pour un même affichage	Si plusieurs sujets doivent être posés lors d'un seul mandat il convient de livrer ces sujets déjà mélangés (sujet 1, 2, 3; sujet 1, 2, 3, etc). Les frais supplémentaires occasionnés seront facturés en plus au client.
Délai de livraison	Au plus tard 2 semaines avant la pose
Adresse de livraison	APG SGA Logistikcenter Ost Hertistrasse 1 8304 Wallisellen T +41 58 220 70 11 logistikcenter.ost@apgsga.ch

Pour l'utilisation dans les trains CFF

Documents à fournir	Un double des bons de livraison dûment remplis avec des indications détaillées, telles que le numéro de commande, le nom du client, le nombre de sujets, ainsi que la quantité correspondante, doivent être remis à Antalis SA
Livraison	En emballages de 50 ex. Si plus d'un sujet, emballages de 50 ex. déjà mélangés selon le modèle sujet A, sujet B, sujet C, sujet A, sujet B, sujet C. Aucune livraison de Plano n'est possible
Horaires de réception et	Du lundi au vendredi : de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. délais de livraison Dernier délai de livraison pour les campagnes réservées : au plus tard le lundi de la semaine précédente à 15h00.
Lieu de réception	La place de stationnement réservée aux camions est signalée par „Abholer“ (retraits). Suivez les panneaux „SBB LogistikCenter“. La rampe de déchargement sera indiquée au conducteur à son arrivée. Gare de destination pour les livraisons par le train : Lupfig/Birrfeld.
Possibilités de déchargement	Les possibilités de déchargement pour les livraisons par camion sont les suivantes : camion avec ou sans pont élévateur et camions à conteneurs (par l'avant et l'arrière). Le déchargement à partir de camions surbaissés et le déchargement latéral ne sont pas possibles.
Adresse de livraison	SBB LogistikCenter c/o Antalis AG Industriestrasse 20 5242 Lupfig

Avez-vous des questions ?

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter
www.apgsga.ch/contact